

**さまざまなパイプに対応**

**φ75～φ700までの切断**

**φ75～φ450までの同時加工**



**GX形同時加工(φ75～φ300・φ400)**

**NS形同時加工(φ75～φ450)**

# KEEL CUTTER

特許製品

# N450



伝統と信頼のブランド

株式会社

中野製作所

NAKANO CUTTER LIMITED

## 油圧ユニット仕様

〔エンジン式油圧駆動型〕

**GX形管の切断、面取り、溝切同時加工！**  
NS形管（中口径まで）タッピン式、リベット式、同時加工可能！

### キールカッター N450

（油圧駆動型切断機本体）  
重量 約16Kg



### 油圧ユニット04E型

（10 mホース、油圧モーター付）

定格出力…3.4kw  
最大出力…4.6kw  
吐出量…16ℓ /min  
最高圧力…9.8Mpa  
重量…90kg



## エンジン仕様

〔エンジン式フレキシブルシャフト駆動型〕

1分間に135mmの高速加工！

**GX形管にも対応**

### キールカッター N450

（フレキ駆動型切断機本体）  
重量 約14Kg



**フレキシブルシャフト**  
（4 mまたは 6 m）



**フレキ駆動型用  
ベベル減速機**



**フレキ駆動用エンジンユニット**

定格出力…2.3kw  
最大出力…3.1kw  
重量…25kg



## 電動モーター仕様

〔100V 電動機直結型〕

100V 電源使用のお手軽タイプ！

**GX形管にも対応**

### キールカッター N450

（油圧駆動型切断機本体）  
重量 約16Kg



**切断機本体直結型  
100V 電動機ユニット**

電流：14A  
消費電力：1,330W  
重量：6.7kg



**N450用 集塵機(100V)**

電流：11A  
消費電力：1,050W



**ブレードカバー  
集塵用密閉型**

## オプション



■ガイドリング  
各種



■給水タンク  
7ℓ or 12ℓ




■案内装置・ネジ式切込装置  
※エンジン仕様で「GX形管・NS形管」などの溝切加工を行う場合、ご使用をお勧めします。



■管台(H) or (大)  
アルミコロ Assy or  
ゴムコロ Assy



■各種、刃物・カッターホルダー  
各呼び径、管種に対応する品物  
を選択して下さい。

仕様	油圧ユニット仕様		エンジン仕様		電動モーター仕様		キールカッターの加工作業最少スペース
被切削パイプの種類	ダクタイル鋳鉄管 鋳鉄管鋼管 ステンレス管		ダクタイル鋳鉄管 鋳鉄管		ダクタイル鋳鉄管 鋳鉄管		
被切削パイプのサイズ	GX形管	φ75～300・400	GX形管	φ75～300・400	GX形管	φ75～300・400	
	NS形管(リベット)	φ75～450	NS形管(リベット)	φ75～250	NS形管(リベット)	φ75～450	
	NS形管(タッピン)	φ75～450	NS形管(タッピン)	φ75～450	NS形管(タッピン)	φ75～450	
	T形管	φ75～300	T形管	φ75～300	T形管	φ75～300	
	SⅡ形管	φ75～450	SⅡ形管	φ75～200	SⅡ形管	φ75～450	
	GMⅡ形管	φ100～300	GMⅡ形管	φ100～200	GMⅡ形管	φ100～300	
切削速度	約 100 mm /min		約 135 mm /min		約 50 mm /min		
本体寸法	高 220 × 幅 517 × 長 330		高 180 × 幅 334 × 長 330		高 220 × 幅 517 × 長 330 (電動機ユニットを除く)		
※各仕様共に1年に一度のメンテナンスを推奨します。							

ホームページには、情報が満載!! <http://www.tfn.technoflex.co.jp/>

「継手方式」と「呼び径」を選択すれば、必要工具、刃物などが、一発検索できるツールや、接合解体器具などのカタログ、取扱説明書などもご用意しています。その他、GX形管対応の製品や、GX管切断機「GXエース」の動画なども御用意しておりますので、是非一度御覧下さい！

販売店