

油圧ハンドブレーカ

作業内容により軽量タイプから重量タイプまで選択できる油圧ハンドブレーカ

- アキュムレータ装備で抜群の破壊力！
- 排気吐音が無く低騒音で粉塵の飛散が少ない！
- 油圧式のため寒冷地でも凍結しない。
- オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易である。



BH-05E
横はつりに

BH-11
横はつりに

BH-18K/RK
イーゼルコントロール機構付

BH-20EV/EVR
低振動、低反動

型 式	BH-05E	BH-11	BH-18K	BH-18RK	BH-20EV
外形寸法 mm	458×189	582×166	622×412	622×412	665×410
質 量 kg	7	11	18	18	20
所要油量 ℓ/min	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
打 撃 数 bpm	1920	1900	1450	1450	1450
シャンク mm	Φ17.5×60	Φ26×80	1"六角×108	Φ30×87	1"六角×108
打撃エネルギー J	33	53	91	91	91

※ブレーカを使用するには、振動工具の取扱いの安全衛生教育が必要になります。



【特別工具】



上記工具は、六角シャンク仕様になります。
丸シャンク用の工具に関しては、別途お問い合わせください。

六角シャンク対応機種：BH-18K, BH-20EV, BH-22, BH-23K
丸シャンク対応機種：BH-05E, BH-11, BH-18RK, BH-20EVR, BH-23RK
※アワー工具と共通

油圧ショベル、クレーン車などの建設車両からも油圧を取り出して、各種油圧ハンドブレーカが使用可能！



BH-22



BH-23K/RK
イーゼルコントロール機構付



BH-16VS
低騒音、低振動

型 式	BH-20EVR	BH-22	BH-23K	BH-23RK	BH-16VS
外形寸法 mm	665×410	632×421	690×420	690×420	678×410
質 量 kg	20	22	24.5	25.1	19
所要油量 ℓ/min	20.5	20~25	20.5	20.5	20.5
打 撃 数 bpm	1450	1400(25 ℓ/min)	1000	1000	1450
シャンク mm	Φ30×87	1"六角×108	1"六角×108	Φ30×87	専用静音モイルポイント
打撃エネルギー J	91	96	113	113	73